




6.00596.00 KHE 96

## Комби-перфоратор с электроникой KHE 96

- Подходит для инструментов с хвостовиком SDS-max
- С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов со шлицевым хвостовиком или с резьбой Ratio
- Удобный захват в любой рабочей ситуации: три обрешиненные рукоятки обеспечивают оптимальное положение
- Metabo VibraTech (MVT): работа с уменьшенной вибрацией и сниженной нагрузкой на суставы благодаря встроенной системе демпфирования на рукоятках
- Дополнительная рукоятка может быть ввинчена в 3 точках корпуса
- Рукоятка-скоба может вращаться на 360° и изменять угол наклона
- Длинная, узкая форма корпуса обеспечивает вертикальное рабочее положение при работах на уровне пола
- Отключение вращения
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Управляемый электроникой плавный пуск для выполнения точных работ
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Предохранительная муфта
- Фиксируемый переключатель для удобства долбления при продолжительной работе
- Долото может фиксироваться в 16 положениях
- Отключающие угольные щетки
- Индикация износа угольных щеток

### Сравнительные характеристики прибора

Крутящий момент	120 Nm
Диаметр сверления в	
- Бетон с ударными сверлами	50 mm
- Бетон с фрезерными коронками	80 mm
- Бетон с полыми коронками	150 mm
Число оборотов холостого хода	125 - 250 /min
Номинальная потребляемая мощность	1.700 W
Отдаваемая мощность	850 W
Макс. число тактов	1.950 /min
Макс. энергия одного удара (EPTA)	20 J
Мощность удара	658 J/s
Диаметр шейки зажима	73 mm
Зажим инструмента	SDS-max
Вес без сетевого кабеля	11,8 kg



## **Объем поставки**

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), Ограничитель глубины сверления, Смазка для хвостовика инструмента, Салфетка для очистки, Пластмассовый кофр