

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ECO CLASS FL G2 10W 740 230V BK

ECO CLASS FL G2 | Многофункциональный прожектор с широким симметричным светораспределением для различных применений



Области применения

- Прямая замена светильникам с галогенными лампами
- Парковка
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

Преимущества продукта

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Белый отражатель для высокой однородности света
- Закаленное стекло
- Сбалансированное соотношение веса и размера
- Простота установки благодаря внешнему кабелю питания (20 см)
- Гарантия 2 года

Особенности продукта

- Симметричное распределение света
- Тип защиты: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	10,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	50 mA
Пусковой ток	0,25 A
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	190
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	119
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	190
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I

Фотометрические данные

Световой поток	900 lm
Световая отдача	90 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	> 70
Сила света	370 cd
Отсутствие пульсации	Нет
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	110 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	103.00 mm
Ширина	106.00 mm
Высота	28.00 mm
Вес продукта	155,00 g

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Black
Цвет корпуса	Black
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Tempered glass
Испытание раскаленной проволокой	650 °C

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-30...+40 °C
Тип соединения	Провода
Тип защиты	IP65
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK06
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Среда приложения	Для использования на открытом воздухе
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый



Ресурс

Количество циклов переключения	25000
--------------------------------	-------

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / RoHS
Защита от попадания мяча	Нет

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
 PDF	User instruction
	IES file (IES)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075709218	Folding box 1	33 mm x 116 mm x 136 mm	179.00 g	0.52 dm ³
4058075709225	Shipping box 36	373 mm x 234 mm x 311 mm	6955.00 g	27.14 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.