



6.00597.00 KHE 2443

## Комби-перфоратор с электроникой KHE 2443


- Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus
- С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов с цилиндрическим хвостовиком (без ударного режима)
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Отключение удара
- Отключение вращения
- Реверс
- Управляемый электроникой плавный пуск для выполнения точных работ
- Рукоятка с резиновым покрытием
- Фиксируемый переключатель для удобства долбления при продолжительной работе
- Электроника Variospeed (V)
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Отключающие угольные щетки

### Сравнительные характеристики прибора

Крутящий момент	15 Nm
Диаметр сверления в	
- Бетон с ударными сверлами	24 mm
- В каменной кладке полыми коронками	68 mm
- Сталь	13 mm
- Мягкое дерево	30 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 1.150 /min
Номинальная потребляемая мощность	800 W
Отдаваемая мощность	410 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	960 /min
Макс. число тактов	5.400 /min
Макс. энергия одного удара (EPTA)	2,3 J
Мощность удара	166 J/s
Диаметр шейки зажима	43 mm
Зажим инструмента	SDS-plus
Вес без сетевого кабеля	2,5 kg

### Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus, Дополнительная рукоятка,



Ограничитель глубины сверления, Пластмассовый кофр

