

<b>Товар, артикул</b>
-----------------------

**АС-023 - Погружной электронасос 12В с сетчатым фильтром для ДТ, 30 л/мин**
**PP220019**

Погружной насос АС-023 предназначен для быстрой перекачки дизельного топлива и керосина. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что делает его более устойчивым к деформации при эксплуатации. Питание 12В, мощность 30Вт, сила тока 5.5А. Производительность насоса составляет 30 л/мин. Скорость вращения 8500 об/мин, 5100 об/мин с нагрузкой. Режим непрерывной работы 20 минут.

Оснащен сетчатым фильтром из нержавеющей стали, который задерживает механические примеси от попадания в насос.

При перекачке следует сначала подсоединить шланг, а затем полностью опустить насос в жидкость. Диаметр соединения на выходе 19 мм. Длина кабеля 2,3 м. Диаметр насоса 51 мм. В комплект входит: кабель питания с зажимами "крокодил", сетчатый фильтр из нержавеющей стали, хомут



Производитель	Petropump
Высота, мм	198
Ширина, мм	56
Длина, мм	110
Вес, брутто, кг	0,22
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23

**ДСТР-12 - Погружной насос 12В для ДТ и воды, 25 л/мин**
**PP220018**

Погружной насос для перекачки воды и дизельного топлива. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Производительность составляет до 25 л/мин. Напряжение насоса 12В, мощность 30Вт, сила тока 5,5 А. Скорость вращения 7500 об/мин, 4500 об/мин с нагрузкой. Режим непрерывной работы насоса 20 минут. Диаметр насоса 38 мм, диам. соединения 15 мм. В комплект входит: кабель питания с зажимами "крокодил" 2,3 м, хомут.



Производитель	Petropump
Высота, мм	70
Ширина, мм	110
Длина, мм	200
Вес, брутто, кг	0,22
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024

Скорость потока, л/мин	25
Питание	12В
Вид жидкости	Дизельное топливо; Вода

**ДСТР-24 - Погружной насос 24В для ДТ и воды, 25 л/мин**
**PP220017**

Погружной насос для перекачки воды и дизельного топлива. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Производительность составляет до 25 л/мин. Напряжение насоса 24В, мощность 60Вт, сила тока 5,5 А. Скорость вращения 7500 об/мин, 4500 об/мин с нагрузкой. Режим непрерывной работы насоса 20 минут. Диаметр насоса 38 мм, диаметр соединения 15 мм. В комплект входит: кабель питания с зажимами "крокодил" 2,3 м, хомут.



Производитель	Petropump
Высота, мм	60
Ширина, мм	110
Длина, мм	200
Вес, брутто, кг	0,22
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024

Вид жидкости

Дизельное топливо; Керосин

### ДСТР40,12В - Электрический насос 12В для ДТ и керосина, 40 л/мин PP220001

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, керосина. Питание 12В, мощность 155Вт, сила тока 22А. Максимальное давление 2,5 бара. Соединение на входе/выходе: BSP 3/4" (F). Количество оборотов в минуту: 3500. Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Производительность насоса составляет до 35 л/мин. Оснащен кнопкой вкл/выкл и встроенным байпасным клапаном, удобной ручкой для переноски. В комплекте: 2 фитинга, 2 уплотнения, донный клапан и зажимы для подключения.



Производитель	Petropump
Высота, мм	190
Ширина, мм	180
Длина, мм	250
Вес, брутто, кг	4,27
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	40
Питание	12В
Мощность	150Вт
Диаметр соединения вход x выход	3/4"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### ДСТР40,24В - Электрический насос 24В для ДТ и керосина, 40 л/мин PP220002

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, керосина. Питание 24В, мощность 155Вт, сила тока 21А. Максимальное давление 2,5 бара. Количество оборотов в минуту: 3500. Диаметр присоединительных фитингов 3/4" (F). Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Производительность насоса составляет до 35 л / мин. Оснащен кнопкой вкл/выкл и встроенным байпасным клапаном, удобной ручкой для переноски. В комплекте: 2 фитинга, 2 уплотнения, донный клапан и зажим для подключения.



Производитель	Petropump
Высота, мм	200
Ширина, мм	180
Длина, мм	250

Вес, брутто, кг	4,27
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	40
Питание	24В
Мощность	150Вт
Диаметр соединения вход x выход	3/4"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### **ДСТР60,12V - Электрический насос 12В для ДТ и керосина, 60 л/мин PP220003**

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива и керосина. Питание 12В, мощность 370Вт, сила тока 30А. Производительность насоса составляет до 55 л/мин. Количество оборотов в минуту: 4200. Максимальное давление 2,3 бара. Соединение на входе/выходе: BSP 1"(F). Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Оснащен кнопкой вкл/выкл и удобной ручкой для переноски. В комплекте: донный фильтр, фитинги, уплотнения и зажимы для подключения.



Производитель	Petropump
Высота, мм	200
Ширина, мм	200
Длина, мм	380
Вес, брутто, кг	4,8
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	60
Питание	12В
Мощность	200Вт
Диаметр соединения вход x выход	1"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### **ДСТР60,24V - Электрический насос 24В для ДТ и керосина, 60 л/мин PP220004**

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива и керосина. Питание 24В, мощность 370Вт, сила тока 28А. Производительность насоса составляет до 55 л / мин. Количество оборотов в минуту: 4200. Максимальное давление 2,3 бара. Диаметр подключения: 1" BSP (F). Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Оснащен кнопкой вкл/выкл и удобной ручкой для переноски и зажимами для подключения. В комплекте: фитинги, уплотнения и донный клапан



Производитель	Petropump
Высота, мм	210
Ширина, мм	200
Длина, мм	380
Вес, брутто, кг	4,8
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	60
Питание	24В
Мощность	200Вт
Диаметр соединения вход x выход	1"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### **ДСТР70,12V - Электрический насос 12В для ДТ и керосина, 55 л/мин**

**PP220005**

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, керосина. Питание 12В, мощность 300Вт, сила тока 6,5А. Производительность насоса составляет до 55 л/мин. Максимальное давление 2 бара. Количество оборотов в минуту: 3800. Соединение на входе/выходе: 1" BSP (F). Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Оснащен кнопкой вкл/выкл и встроенным байпасным клапаном, удобной ручкой для переноски, 2 фитингами, уплотнениями, болтами, хомутами, донным фильтром, набором лопаток, герметизирующей лентой и зажимами для подключения.



Производитель	Petropump
Высота, мм	220
Ширина, мм	200
Длина, мм	380
Вес, брутто, кг	6,04
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	70
Питание	12В
Мощность	300Вт
Диаметр соединения вход x выход	1"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### **ДСТР70,24V - Электрический насос 24В для ДТ и керосина, 55 л/мин**

**PP220006**

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, биодизеля, керосина. Питание 24В, мощность 300Вт, сила тока 5,5А. Максимальное давление 2 бара. Производительность насоса составляет до 55 л/мин. Количество оборотов в минуту: 3800. Соединение на входе/выходе: 1" BSP (F). Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Оснащен кнопкой вкл/выкл и встроенным байпасным клапаном, удобной ручкой для переноски, зажимами для подключения, 2 фитингами, уплотнениями, болтами с гайками, герметизирующей лентой, хомутами, донным клапаном и комплектом лопаток.



Производитель	Petropump
Высота, мм	230
Ширина, мм	200
Длина, мм	380
Вес, брутто, кг	5,03
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	70
Питание	24В
Мощность	300Вт
Диаметр соединения вход x выход	1"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### **ДСТР80,12V - Электрический насос 12В для ДТ и керосина, 65 л/мин**

**PP220007**

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, керосина. Питание 12В, мощность 500Вт, сила тока 40А. Производительность насоса составляет до 65 л/мин. Количество оборотов в минуту 4200. Максимальное давление 3 бара. Диаметр присоединительных фитингов 1" BSP (F) x 1 1/4" BSP (F). Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Оснащен кнопкой вкл/выкл и встроенным байпасным клапаном, удобной ручкой для переноски, 2 фитингами, 2 уплотнениями, донным фильтром и зажимами для подключения.



Производитель	Petropump
Высота, мм	240
Ширина, мм	200
Длина, мм	380
Вес, брутто, кг	8,6
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	80
Питание	12В
Мощность	350 Вт
Диаметр соединения вход x выход	1"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### **ДСТР80,24V - Электрический насос 24В для ДТ и керосина, 65 л/мин PP220008**

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, биодизеля, керосина. Питание 24В, мощность 500Вт, сила тока 38А. Производительность насоса составляет до 65 л/мин. Максимальное давление 3 бара. Количество оборотов в минуту 4200. Соединение на входе/выходе: 1" BSP (F) x 1 1/4" BSP (F). Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Оснащен кнопкой вкл/выкл и встроенным байпасным клапаном, удобной ручкой для переноски, 2 фитингами, 2 уплотнениями, донным клапаном и зажимами для подключения.



Производитель	Petropump
Высота, мм	250
Ширина, мм	200
Длина, мм	380
Вес, брутто, кг	8,6
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	80
Питание	24В
Мощность	350 Вт
Диаметр соединения вход x выход	1"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### **АСТР 40 - Электрический насос 220В для ДТ и керосина, 40 л/мин PP220009**

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, керосина. Питание 220В, мощность 120Вт, сила тока 0,55А. Производительность насоса составляет до 40 л/мин. Количество оборотов в минуту 2800. Диаметр соединений 3/4" (F). Максимальное давление 2 бара. Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Оснащен кнопкой вкл/выкл и удобной ручкой для переноски. В комплекте: 2 фитинга, 2 прокладки, донный фильтр.



Производитель	Petropump
Высота, мм	200
Ширина, мм	170
Длина, мм	250
Вес, брутто, кг	4,68
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	40
Питание	220В
Мощность	120Вт
Диаметр соединения вход x выход	3/4"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### АСТР 60 - Электрический насос 220В для ДТ и керосина, 55 л/мин

#### PP220010

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, керосина. Питание 220В, мощность 550Вт, сила тока 2,5А. Производительность насоса составляет до 55 л/мин. Количество оборотов в минуту: 2800. Максимальное давление 2,2 бара. Диаметр присоединительных фитингов 1" BSP (F). Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. Оснащен кнопкой вкл/выкл и удобной ручкой для переноски. В комплекте: 2 фитинга, 2 уплотнения, донный фильтр.



Производитель	Petropump
Высота, мм	250
Ширина, мм	220
Длина, мм	300
Вес, брутто, кг	9,1
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-CN.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	60
Питание	220В
Мощность	550Вт
Диаметр соединения вход x выход	1"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### АСТР 80 - Электрический насос 220В для ДТ и керосина, 70 л/мин

#### PP220012

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, керосина. Питание 220В, мощность 750Вт, сила тока 3,5А. Производительность насоса составляет до 70 л/мин. Количество оборотов в минуту 2800. Максимальное давление 2,2 бара. Диаметр присоединительных фитингов 1"(F). Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. В комплекте: 2 фитинга, 2 уплотнения и донный фильтр.



Производитель	Petropump
Высота, мм	290
Ширина, мм	230
Длина, мм	410
Вес, брутто, кг	13,15
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	80
Питание	220В
Мощность	550Вт
Диаметр соединения вход x выход	1"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### **АСТР 100 - Электрический насос 220В для ДТ и керосина, 80 л/мин**

**PP220013**

Электрический самовсасывающий насос для дизельного топлива, керосина. Питание 220В, мощность 900Вт, сила тока 5А. Производительность насоса составляет до 80 л/мин. Количество оборотов в минуту: 1450. Диаметр подключения 1" BSP (F). Максимальное давление 2,8 бара. Подходит для использования в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сельское хозяйство и строительство. В комплекте 2 фланца, 2 фитинга, уплотнения, болты и донный фильтр



Производитель	Petropump
Высота, мм	300
Ширина, мм	230
Длина, мм	410
Вес, брутто, кг	14,9
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Скорость потока, л/мин	100
Питание	220В
Мощность	750Вт
Диаметр соединения вход x выход	1"
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин

### **SB-32 - Электрический бочковой насос 220В для ДТ и воды, 60 л/мин**

**PP220020**

Электрический бочковой насос 220В для перекачки дизельного топлива и воды. Оснащен кнопкой-регулятором потока жидкости и кабелем питания длиной 1,5 м. Рабочий цикл насоса составляет не более 20 минут. Мощность 700Вт, сила тока 3,2А. Производительность 60 л/мин. Максимальное давление 3 бара. Скорость вращения 8000 об/мин. Поставляется в комплекте с всасывающим штоком



Производитель	Petropump
Высота, мм	200
Ширина, мм	300
Длина, мм	1 050
Вес, брутто, кг	3,9
Код ТН ВЭД	8413110000

### **АСЕХ40 - Электрический насос 220В для топлива, 45 л/мин**

**PP220502**

Взрывозащищенный электрический насос 220В для топлива. Мощность 750Вт, сила тока 1,8А. Давление 1,2 бара. Производительность 45 л/мин. Цикл непрерывной работы 30 минут. Скорость вращения: 2800 об/мин. Максимальное время в режиме байпас: 3 минуты. Соединение 1" BSP.



Производитель	Petropump
Высота, мм	290
Ширина, мм	220
Длина, мм	360
Вес, брутто, кг	12
Код ТН ВЭД	8413110000

### **DCEX40 - Электрический насос 12В для топлива, 40 л/мин**

## PP220501

Взрывозащищенный электрический насос 12В для перекачки топлива. Мощность 188Вт, сила тока 18А. Производительность 40 л/мин. Давление 1,2 бара. Цикл непрерывной работы насоса составляет 30 минут. Скорость вращения 2800 об/мин. В комплекте поставляется комплект лопаток 5 шт.



Производитель	Petropump	
Высота, мм		185
Ширина, мм		172
Длина, мм		275
Вес, брутто, кг		12
Код ТН ВЭД	8413110000	

## DCEX56/75 - Электрический насос 12В для бензина с держателем пистолета, 40 л/мин

### PP340502

Взрывозащищенный бочковой электрический насос для перекачки бензина и дизельного топлива. Питание 12В, сила тока 15,5А, мощность 185Вт. Производительность составляет 40 л/мин. Давление 3 бара. Скорость вращения 2250 об/мин. Соединение на входе/выходе жидкости: 1" NPT (F). Цикл непрерывной работы 30 минут. Максимальная высота подъема 5 м. В комплекте: держатель для пистолета, бочковой коннектор 2" NPT(M) и заборная телескопическая трубка 57-105 см



Производитель	Petropump	
Высота, мм		330
Ширина, мм		368
Длина, мм		542
Вес, брутто, кг		11
Код ТН ВЭД	8413110000	

## DCEX57 - Электрический насос 12В для бензина, 45 л/мин

### PP330501

Электрический насос 12В для перекачки бензина. Производительность составляет до 45 л/мин. Оснащен встроенным сетчатым фильтром, перепускным клапаном и защитой от тепловой перегрузки. Цикл непрерывной работы насоса составляет 30 минут.



Производитель	Petropump	
Высота, мм		250
Ширина, мм		220
Длина, мм		300
Вес, брутто, кг		22,2
Код ТН ВЭД	8413110000	

## ACEX50 - Мобильный модуль с электрическим насосом 220В для бензина, 200 л/мин

### PP330502

Взрывозащищенный высокопроизводительный мобильный модуль с электрическим насосом 220В для бензина и ДТ. Мощность 3кВт, сила тока 13,6А. Диаметр соединения BSP 2"(F). Цикл непрерывной работы насоса составляет 30 минут. Давление 1,8 бара. Скорость потока 200 л/мин. Скорость вращения 1450 об/мин. Максимальная высота подъема жидкости 5 м.



Производитель	Petropump	
Высота, мм		280
Ширина, мм		320
Длина, мм		450
Вес, брутто, кг		24

### OILP01 - Электрический насос для масла 220В, 15 л/мин PP220602

Электрический насос для перекачки масла. Производительность 9-15 л/мин. Питание 220В, мощность 750Вт, сила тока 3,4А. Рабочее давление 12 бар. Количество оборотов в минуту: 1450. Соединение на впуск/выпуск жидкости 1" BSP (F). Оснащен байпасным клапаном.



Высота, мм	240
Ширина, мм	265
Длина, мм	550
Вес, брутто, кг	24
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024
Код ТН ВЭД	8413110000

### BY-75 - Электрический насос 220В для масла и ДТ, 65 л/мин PP220011

Электрический насос для перекачки масла и дизельного топлива. Производительность составляет 65 л/мин. Максимальное давление 3 бара. Питание 220В, мощность 1200Вт, сила тока 5,5А. Соединение на впуск/выпуск жидкости: 1" BSP (F). Количество оборотов в минуту 1600. Уровень шума ниже 70 дБ. В комплекте 2 фланца, 2 фитинга, уплотнения, болты и донный клапан



Производитель	Petropump
Высота, мм	280
Ширина, мм	230
Длина, мм	410
Вес, брутто, кг	13,9
Сертификат	-
Вид жидкости	Дизельное топливо; Масло
Скорость потока, л/мин	50
Питание	220В
Мощность	1200Вт
Код ТН ВЭД	8413110000

### ACAD40 - Электрический насос 220В для AdBlue и воды, 40 л/мин PP220302

Электрический насос для перекачки AdBlue и воды. Может широко применяться в различных сферах домашнего хозяйства, бытовой промышленности, торговли, сельского хозяйства и т. д. Питание 220В, мощность 400Вт, сила тока 2А. Скорость вращения 2900 об/мин. Производительность 40 л/мин. Максимальное давление 2,8 бара. Соединения на впуске/выпуске жидкости: 1" BSP (F). Максимальная высота подъема 5 м. Оснащен кнопкой вкл/выкл. В комплект входит: кабель питания, фитинги 4 шт, уплотнения 2 шт, хомуты 4 шт.



Производитель	Petropump
Высота, мм	195
Ширина, мм	160
Длина, мм	320
Вес, брутто, кг	6
Код ТН ВЭД	8413110000

### DCAD40 - Электрический насос 12В для AdBlue и воды, 40 л/мин

PP220300

Электрический насос для перекачивания Adblue и воды. Может широко применяться в различных сферах домашнего хозяйства, бытовой промышленности, сельского хозяйства и т. д. Питание 12В, мощность 200Вт, сила тока 16А. Скорость вращения 2900 об/мин. Производительность до 40 л/мин. Соединения на впуске/выпуске жидкости: 1" BSP (F). Максимальное давление 2,8 бара. Максимальная высота подъема 5 м. В комплект входит: кабель питания с зажимами "крокодил", фитинги 4 шт, уплотнения 2 шт, хомуты 4 шт.



Производитель	Petropump
Высота, мм	190
Ширина, мм	170
Длина, мм	277
Вес, брутто, кг	7,2
Код ТН ВЭД	8413110000

### DCAD40 - Электрический насос 24В для AdBlue и воды, 40 л/мин

PP220301

Электрический насос для перекачивания Adblue и воды. Может широко применяться в различных сферах домашнего хозяйства, бытовой промышленности, сельского хозяйства и т. д. Питание 24В, мощность 200Вт, сила тока 15А. Скорость вращения 2900 об/мин. Производительность до 40 л/мин. Количество оборотов в минуту: 2900. Соединения на впуске/выпуске жидкости: 1" BSP (F). Максимальное давление 2,8 бара. Максимальная высота подъема 5 м. В комплект входит: кабель питания с зажимами "крокодил", фитинги 4 шт, уплотнения 2 шт, хомуты 4 шт.



Производитель	Petropump
Высота, мм	190
Ширина, мм	170
Длина, мм	277
Вес, брутто, кг	7,2
Код ТН ВЭД	8413110000

### ACFD 40 - Перекачивающая станция для ДТ 230В (мех. счетчик, мех. пистолет), 40 л/мин

PP320001

Настенный комплект для перекачки дизельного топлива и керосина. Производительность составляет 40 л/мин. Максимальная высота подъема 5 м. Рабочее давление 3 бара.

В комплект входит:

- самовсасывающийся электрический насос 230В, 120 Вт, 0,55А;
- механический счетчик,
- всасывающий рукав 1,5 м с донным фильтром,
- раздаточный рукав 4 м,
- механический пистолет.



Вид жидкости	Дизельное топливо
Скорость потока	40
Тип модуля	Переносной
Длина раздаточного рукава, м	4
Насос	Электрический
Питание	220В
Мощность (Топливораздаточные модули)	120 Вт
Тип пистолета	Механический
Всасывающий рукав (Топливораздаточные модули)	1,5 м

Наличие и тип счетчика	Механический
Разрядность накопительной шкалы (Топливораздаточные модули)	999 999 л
Разрядность сбрасываемой шкалы (Топливораздаточные модули)	9 999 л
Донный фильтр (Топливораздаточные модули)	Есть
Производитель	Petropump
Высота, мм	340
Ширина, мм	637
Длина, мм	420
Вес, брутто, кг	12,8
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024
Код ТН ВЭД	8413110000

### **ACFD 60 - Перекачивающая станция для ДТ 230В (мех. счетчик, мех. пистолет), 60 л/мин**

**PP320002**

Настенный комплект для перекачки дизельного топлива и керосина. Производительность составляет 60 л/мин. Максимальное давление 3 бара. Максимальная высота всасывания 5 м.

В комплект входит:

- пластина для монтажа,
- самовсасывающийся электрический насос 230В, 550 Вт,
- механический счетчик,
- всасывающий рукав 1,5 м с донным фильтром,
- раздаточный рукав 4 м,
- механический пистолет



Производитель	Petropump
Высота, мм	350
Ширина, мм	637
Длина, мм	420
Вес, брутто, кг	17,8
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Насос	Электрический
Скорость потока	60
Питание	220В
Наличие и тип счетчика	Механический
Тип пистолета	Механический
Длина раздаточного рукава, м	4
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин
Всасывающий рукав (Топливораздаточные модули)	1,5 м
Донный фильтр (Топливораздаточные модули)	В комплекте
Мощность (Топливораздаточные модули)	550 Вт
Разрядность накопительной шкалы (Топливораздаточные модули)	999 999 л
Разрядность сбрасываемой шкалы (Топливораздаточные модули)	9 999 л

### **ACFD 80 - Перекачивающая станция для ДТ и керосина 230В (мех. счетчик, мех. пистолет), 80 л/мин**

**PP320003**

Настенный комплект для перекачки дизельного топлива и керосина. Производительность составляет 80 л/мин. Максимальная высота всасывания 5 м. Максимальное давление 3 бара.

В комплект входит:

- пластина для монтажа,
- самовсасывающийся электрический насос 230В, 550 Вт,
- механический счетчик,
- всасывающий рукав 1,5 м с донным фильтром,
- раздаточный рукав 4 м,
- механический пистолет.



Производитель	Petropump	
Высота, мм		360
Ширина, мм		637
Длина, мм		420
Вес, брутто, кг		35,4
Сертификат	-	
Код ТН ВЭД	8413110000	
Насос	Электрический	
Скорость потока	80	
Питание	220В	
Наличие и тип счетчика	Механический	
Тип пистолета	Механический	
Длина раздаточного рукава, м	4	
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин	
Всасывающий рукав (Топливораздаточные модули)	1,5 м	
Донный фильтр (Топливораздаточные модули)	В комплекте	
Разрядность накопительной шкалы (Топливораздаточные модули)	999 999 л	
Разрядность сбрасываемой шкалы (Топливораздаточные модули)	9 999 л	

**ЈУВ60(220V) - Топливораздаточная колонка для ДТ, мех. счетчик, авт. пистолет РР310001**

Топливораздаточная колонка для дизельного топлива и керосина. Подходит для установки на пьедестал, настенного монтажа, а также для установки на топливные резервуары. Производительность составляет 60 л/мин. Максимальное рабочее давление 3 бара. Максимальная высота подъема жидкости 5 м.

Укомплектована:

- самовсасывающимся электронасосом 230В, мощностью 550В;
- раздающим рукавом 3/4" BSP x 4 м;
- всасывающим рукавом 1" BSP x 2 м с донным фильтром;
- автоматическим пистолетом;
- механическим счетчиком;
- угловым соединением.



Производитель	Petropump	
Высота, мм		430
Ширина, мм		430
Длина, мм		430
Вес, брутто, кг		22,4
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024	
Код ТН ВЭД	8413110000	
Насос	Электрический	
Скорость потока	60	
Питание	220В	
Наличие и тип счетчика	Механический	
Длина раздаточного рукава, м	4	
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин	
Корпус модуля (Топливораздаточные модули)	Металлический	
Мощность (Топливораздаточные модули)	550 Вт	

**DCFD 40 - Перекачивающая станция для ДТ и керосина 12В  
(мех. счетчик, мех. пистолет), 40 л/мин**

**PP320004**

Настенный комплект для перекачки дизельного топлива и керосина. Производительность составляет 40 л/мин. Максимальное давление 3 бара. Максимальная высота всасывания 5 м.

В комплект входит:

- пластина для монтажа,
- электрический насос 12В, 150Вт,
- механический счетчик,
- всасывающий рукав 1,5 м,
- раздаточный рукав 4 м,
- механический пистолет,
- донный фильтр



Скорость потока		40
Длина раздаточного рукава, м	4	
Насос	Электрический	
Питание	12В	
Мощность (Топливораздаточные модули)	150 Вт	
Тип пистолета	Механический	
Наличие и тип счетчика	Механический	
Разрядность сбрасываемой шкалы (Топливораздаточные модули)	9 999 л	
Производитель	Petropump	
Высота, мм		370
Ширина, мм		637
Длина, мм		420
Вес, брутто, кг		12,3
Сертификат	-	
Код ТН ВЭД	8413110000	

**DCFD 60 - Перекачивающая станция для ДТ и керосина 12В  
(мех. счетчик, мех. пистолет), 60 л/мин**

**PP320005**

Настенный комплект для перекачки дизельного топлива и керосина. Производительность составляет 60 л/мин. Максимальное давление 3 бара.

В комплект входит:

- пластина для монтажа,
- самовсасывающийся электрический насос 12В, 200Вт,
- механический счетчик,
- всасывающий рукав 1,5 м,
- раздаточный рукав 4 м,
- механический пистолет,
- донный фильтр



Скорость потока		60
Длина раздаточного рукава, м	4	
Насос	Электрический	
Питание	12В	
Мощность (Топливораздаточные модули)	200 Вт	
Тип пистолета	Механический	
Наличие и тип счетчика	Механический	
Разрядность сбрасываемой шкалы (Топливораздаточные модули)	9 999 л	
Производитель	Petropump	
Высота, мм		380
Ширина, мм		637
Длина, мм		420
Вес, брутто, кг		13,5
Сертификат	-	
Код ТН ВЭД	8413110000	

**DCFD 80 - Перекачивающая станция для ДТ и керосина 12В  
(мех. счетчик, мех. пистолет), 80 л/мин  
PP320006**

Настенный комплект для перекачки дизельного топлива и керосина. Производительность составляет 80 л/мин. Максимальное рабочее давление 3 бара.

В комплект входит:

- пластина для монтажа,
- электрический насос 12В, 350Вт,
- механический счетчик,
- всасывающий рукав 1,5 м,
- раздаточный рукав 4 м,
- механический пистолет,
- донный фильтр



Скорость потока		80
Длина раздаточного рукава, м	4	
Насос	Электрический	
Питание	12В	
Мощность (Топливораздаточные модули)	350 Вт	
Тип пистолета	Механический	
Наличие и тип счетчика	Механический	
Разрядность сбрасываемой шкалы (Топливораздаточные модули)	9 999 л	
Производитель	Petropump	
Высота, мм		390
Ширина, мм		637
Длина, мм		420
Вес, брутто, кг		17,5
Сертификат	-	
Код ТН ВЭД	8413110000	

**DCTP40ST - Переносной комплект для ДТ и керосина 12В  
(мех. счетчик, мех. пист.), 40 л/мин  
PP330001**

Переносной комплект для перекачки дизельного топлива и керосина. Производительность комплекта составляет 40 л/мин. Питание насоса 12В, 150 Вт. Максимальное давление 3 бара.

В комплект входит:

- электронасос 12В, 150Вт,
- раздающий рукав 4 м,
- механический пистолет,
- всасывающий рукав 1,5 м с донным фильтром
- механический счетчик



Высота, мм		460
Ширина, мм		290
Длина, мм		470
Вес, брутто, кг		10
Сертификат	-	
Код ТН ВЭД	8413110000	
Насос	Электрический	
Скорость потока	40	
Питание	12В	
Наличие и тип счетчика	Механический	
Тип пистолета	Механический	
Длина раздаточного рукава, м	4	
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин	
Всасывающий рукав (Топливораздаточные модули)	1,5 м	
Донный фильтр (Топливораздаточные модули)	В комплекте	
Мощность (Топливораздаточные модули)	150 Вт	
Разрядность сбрасываемой шкалы (Топливораздаточные модули)	9 999 л	

Производитель Petropump

**DСТP40ST - Переносной комплект для ДТ и керосина 24В  
(мех. счетчик, мех. пист.), 40 л/мин**

**PP330002**

Переносной комплект для перекачки дизельного топлива. Производительность комплекта составляет 40 л/мин. Питание насоса 24В, 150 Вт. Максимальное давление 3 бара.

В комплект входит:

- электронасос 12В, 150Вт
- раздающий рукав 4 м
- механический пистолет
- механический счетчик
- всасывающий рукав



Высота, мм	470
Ширина, мм	290
Длина, мм	470
Вес, брутто, кг	10
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Производитель	Petropump

**DСТP60ST - Переносной комплект для ДТ и керосина 12В  
(мех. счетчик, мех. пист.), 60 л/мин**

**PP330003**

Переносной комплект для перекачки дизельного топлива. Производительность комплекта составляет 60 л/мин. Питание насоса 12В, 200 Вт. Максимальное давление 3 бара.

В комплект входит:

- электронасос 12В, 200Вт,
- всасывающий рукав 4 м,
- механический пистолет,
- механический счетчик,
- всасывающий рукав с донным фильтром



Высота, мм	480
Ширина, мм	290
Длина, мм	470
Вес, брутто, кг	11,5
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Насос	Электрический
Скорость потока	60
Питание	12В
Наличие и тип счетчика	Механический
Тип пистолета	Механический
Длина раздаточного рукава, м	4
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин
Всасывающий рукав (Топливораздаточные модули)	1,5 м
Донный фильтр (Топливораздаточные модули)	В комплекте
Мощность (Топливораздаточные модули)	200 Вт
Разрядность сбрасываемой шкалы (Топливораздаточные модули)	9 999 л
Производитель	Petropump

**DСТP60ST - Переносной комплект для ДТ и керосина 24В  
(мех. счетчик, мех. пист.), 60 л/мин**

**PP330004**

Переносной комплект для перекачки дизельного топлива. Производительность комплекта составляет 60 л/мин. Питание насоса 24В, 200 Вт. Максимальное давление 3 бара.

В комплект входит:

- электронасос 24В, 200Вт,
- раздаточный рукав 4 м,
- механический пистолет,
- механический счетчик,
- всасывающий рукав с донным фильтром



Высота, мм	490
Ширина, мм	290
Длина, мм	470
Вес, брутто, кг	11,5
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	8413110000
Насос	Электрический
Скорость потока	60
Питание	24В
Наличие и тип счетчика	Механический
Тип пистолета	Механический
Длина раздаточного рукава, м	4
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин
Всасывающий рукав (Топливораздаточные модули)	1,5 м
Донный фильтр (Топливораздаточные модули)	В комплекте
Мощность (Топливораздаточные модули)	200 Вт
Разрядность сбрасываемой шкалы (Топливораздаточные модули)	9 999 л
Производитель	Petropump

#### **ЈУВ60(12V) - Топливораздаточная колонка для ДТ, мех. счетчик, авт. пистолет**

**РР310002**

Топливораздаточная колонка для дизельного топлива. Удобна в установке, может быть закреплена на стене, непосредственно на резервуаре или на пьедестале. Скорость потока составляет 55 л/мин. Колонка оснащена:

- электрическим насосом 12В, 30А, 370Вт, 4200 об/мин, 2,3 бара;
- раздающим рукавом;
- всасывающим рукавом с донным фильтром;
- автоматическим пистолетом;
- угловым соединением



Высота, мм	410
Ширина, мм	420
Длина, мм	430
Вес, брутто, кг	22,4
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024
Код ТН ВЭД	8413110000
Производитель	Petropump

#### **ЈУВ60(24V) - Топливораздаточная колонка для ДТ, мех. счетчик, авт. пистолет**

**РР310003**

Топливораздаточная колонка для дизельного топлива. Удобна в установке, может быть закреплена на стене, непосредственно на резервуаре или на пьедестале. Скорость потока составляет 55 л/мин. Колонка оснащена:

- электрическим насосом 24В, 28А, 370Вт, 4200 об/мин, 2,3 бара;
- раздающим рукавом 3/4" BSP x 4 м;
- всасывающим рукавом 1" BSP x 2 м с донным фильтром;
- автоматическим пистолетом;
- угловым соединением



Высота, мм	410
Ширина, мм	420
Длина, мм	430
Вес, брутто, кг	22,4
Сертификат	EAЭС № RU Д-СН.РА03.В.18640/23 13.04.2023 по 12.04.2024
Код ТН ВЭД	8413110000
Производитель	Petropump

### **DCEX56 KIT - Комплект для перекачки топлива с электронасосом 12В и мех. счетчиком, 45 л/мин PP340501**

Комплект для перекачки топлива:

- электронасос 12В,
- механический счетчик.

Производительность составляет 45 л/мин. Насос оснащен байпасным клапаном и тепловой защитой. Цикл непрерывной работы составляет 30 минут.



Высота, мм	340
Ширина, мм	360
Длина, мм	550
Вес, брутто, кг	14
Код ТН ВЭД	8413110000
Производитель	Petropump

### **ACAD40 KIT - Комплект для перекачки AdBlue (электронасос 220В, авт. пистолет, эл счетчик, рукав 4 м) PP320301**

Комплект для перекачки AdBlue:

- электронасос 220В, производительностью 40 л/мин,
- автоматический пистолет,
- электронный счетчик,
- раздаточный рукав 4 м

Максимальная высота подъема жидкости 5 м. Максимальное давление 2,8 бара. Диаметр соединений 1".



Производитель	Petropump
Высота, мм	330
Ширина, мм	355
Длина, мм	410
Вес, брутто, кг	13
Код ТН ВЭД	8413110000

### **MG3-120 - 3-х разрядный механический счетчик для бензина, ДТ и керосина, 1" BSP (F), 20-120 л/мин PP810002**

3-разрядный механический счетчик для отпуска бензина, дизельного топлива и керосина. Пропускная способность 20-120 л/мин. Соединения впуск/выпуск: 1" BSP (F). Максимальное давление 3 бара. Погрешность счетчика составляет +-1%. Оснащен 3-разрядным обнуляемым сумматором и 6-разрядным сумматором общего объема.



Высота, мм	140
Ширина, мм	200
Длина, мм	200
Вес, брутто, кг	0,99
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

### **MG3-100 - 3-х разрядный механический счетчик для бензина и ДТ, 100 л/мин**

**PP810005**

3-х разрядный механический расходомер для дизельного топлива и бензина. Пропускная способность 100 л/мин. Соединение вход/выход 1" BSP (F). Максимальное рабочее давление: 3 бара. Погрешность  $\pm 1\%$ . Материал исполнения - алюминий



Высота, мм	160
Ширина, мм	190
Длина, мм	230
Вес, брутто, кг	2,16
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

### **MG4-120 - 4-х разрядный механический счетчик для бензина, керосина и ДТ, 1" BSP (F). 20-120 л/мин**

**PP810001**

4-х разрядный механический счетчик для дизельного топлива, бензина и керосина. Пропускная способность 20-120 л/мин. Соединения впуск/выпуск: 1" BSP (F). Максимальное давление 3 бара. Погрешность  $\pm 1\%$ .



Высота, мм	170
Ширина, мм	180
Длина, мм	180
Вес, брутто, кг	2,21
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

### **MG4-150 - 4-х разрядный механический счетчик для бензина и ДТ, 150 л/мин**

**PP810004**

4-х разрядный механический расходомер для дизельного топлива и бензина. Пропускная способность 150 л/мин. Соединение вход/выход 1" BSP (F). Рабочее давление: 3 бара. Точность до  $\pm 1\%$ . Материал исполнения - алюминий



Высота, мм	170
Ширина, мм	200
Длина, мм	270
Вес, брутто, кг	3,31
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

### **OGM-25 - Механический счетчик для бензина и ДТ, 1" BSP (F), 20-120 л/мин**

**PP810006**

Механический счетчик для бензина и дизельного топлива. Скорость потока 20-120 л/мин. Погрешность счетчика составляет  $\pm 0.5\%$ . Соединение 1" BSP (F). Давление 3,4 бара.



Высота, мм	174
Ширина, мм	182
Длина, мм	220
Вес, брутто, кг	3,6
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

**OGM-40 - Механический счетчик для бензина и ДТ, 1 1/2" BSP (F), 25-250 л/мин**

**PP810007**

Механический счетчик для бензина и дизельного топлива. Скорость потока 25-250 л/мин. Соединение 1 1/2" BSP (F). Погрешность счетчика составляет  $\pm 0.5\%$ . Давление 1,8 бара.



Высота, мм	185
Ширина, мм	180
Длина, мм	210
Вес, брутто, кг	4
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

**OGM-50 - Механический счетчик для бензина и ДТ, 2" BSP (F), 30-300 л/мин**

**PP810008**

Механический счетчик для бензина и дизельного топлива. Скорость потока 30-300 л/мин. Соединение 2" BSP (F). Погрешность счетчика составляет  $\pm 0.5\%$ . Давление 1,8 бара



Высота, мм	185
Ширина, мм	180
Длина, мм	210
Вес, брутто, кг	3,6
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

**АС-ТМ-1 - турбинный счетчик для бензина и ДТ, 1" BSP (F), 20-100 л/мин**

**PP820001**

Электронный турбинный счетчик для учета дизельного топлива, керосина. Пропускная способность 20 - 100 л/мин. Погрешность счетчика составляет  $\pm 1\%$ . Соединение 1" BSP (F). Давление 7 бар.



Высота, мм	90
Ширина, мм	100
Длина, мм	180
Вес, брутто, кг	0,37
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА05.В.86880/22 от 24.08.2022 по 22.08.2023
Код ТН ВЭД	9028200000
Диаметр соединения вход x выход	1" BSP (F)
Вид жидкости	Дизельное топливо; Керосин
Тип счетчика	Электронный
Погрешность (Счетчики)	0,5%
Возможность калибровки (Счетчики)	Есть
Наличие дисплея (Счетчики)	Да
Принцип работы счетчика (Счетчики)	турбинный
Производитель	Petropump

**АС-ТМ1.5 - Электронный счетчик для бензина и ДТ, 1 1/2" BSP (F), 20-200 л/мин**

**PP820003**

Электронный счетчик для учета бензина и дизельного топлива. Скорость потока 20 - 200 л/мин. Соединение 1 1/2" BSP (F). Давление 7 бар. Погрешность счетчика составляет  $\pm 1\%$



Высота, мм	97
Ширина, мм	93
Длина, мм	175

Вес, брутто, кг	0,36
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

### **K24 - Электронный счетчик для ДТ, бензина, 1" BSP (M), 20-100 л/мин**

**PP820024**

Электронный счетчик для учета дизельного топлива, бензина. Соединения: 1" BSP (M). Производительность составляет 20-100 л/мин. Погрешность  $\pm 1\%$ . Максимальное давление 20 бар. Рабочее давление 10 бар.



Производитель	Petropump
Высота, мм	65
Ширина, мм	90
Длина, мм	115
Вес, брутто, кг	0,33
Код ТН ВЭД	9028200000

### **OGM-25D - Электронный счетчик для ДТ и бензина, 1" BSP (F), 20-120 л/мин**

**PP820005**

Электронный счетчик для учета бензина и дизельного топлива. Скорость потока 20-120 л/мин. Погрешность счетчика составляет  $\pm 0.5\%$ . Соединение 1" BSP (F). Давление 3,4 бара.



Высота, мм	183
Ширина, мм	204
Длина, мм	174
Вес, брутто, кг	1,8
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

### **OGM25-Q - Электронный счетчик для бензина и ДТ, 1" BSP (F), 20-120 л/мин**

**PP820004**

Электронный счетчик для бензина и дизельного топлива. Скорость потока 20-120 л/мин. Соединение 1" BSP (F). Погрешность счетчика составляет  $\pm 0.5\%$ . Давление 3,4 бара.



Высота, мм	210
Ширина, мм	210
Длина, мм	180
Вес, брутто, кг	0,5
Сертификат	EAЭС N RU Д-СН.РА05.В.69259/23 от 20.07.2023 по 19.07.2024
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

### **OILM02 - Электронный счетчик для масла, 1/2" BSP (F), 35 л/мин**

**PP820002**

Электронный счетчик для учета расхода масла. Скорость потока 1-35 л/мин. Диаметр подключения 1/2" BSP (F). Точность 0,3%. Максимальное рабочее давление 3 бара.



Высота, мм	170
Ширина, мм	150
Длина, мм	130
Вес, брутто, кг	0,28

Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА05.В.86880/22 от 24.08.2022 по 22.08.2023
Код ТН ВЭД	9028200000
Производитель	Petropump

### АС AVA 80 - Автоматический пистолет для бензина, ДТ и керосина, 1 1/4" BSP

#### PP710001

Автоматический пистолет для раздачи бензина, дизельного топлива и керосина. Пропускная способность составляет 100 л/мин. Соединение на впуске 1 1/4" BSP. Максимальное давление 3 бара. Диаметр носика 25 мм



Скорость потока	80
Производитель	Petropump
Высота, мм	70
Ширина, мм	190
Длина, мм	410
Вес, брутто, кг	1,16
Код ТН ВЭД	8481809907

### АС-11А - Автоматический пистолет для бензина, дизельного топлива и керосина, 3/4" BSP, сопло 1/2"

#### PP710002

Автоматический пистолет для раздачи бензина, дизельного топлива и керосина. Скорость потока составляет 45 л/мин. Соединение 3/4" BSP. Диаметр носика 13 мм



Тип пистолета	Автоматический
Соединение на входе	3/4" BSP
Наличие и тип счетчика	Без счетчика
Тип носика (Пистолеты и расходомеры)	Жесткий
Производитель	Petropump
Высота, мм	60
Ширина, мм	180
Длина, мм	410
Вес, брутто, кг	1,44
Код ТН ВЭД	8481809907

### АС-11А - Автоматический пистолет для топлива 3/4" BSP, сопло 3/4"

#### PP710003

Автоматический пистолет для раздачи бензина, дизельного топлива и керосина. Скорость потока составляет 60 л/мин. Соединение 3/4" BSP (F), диаметр сопла 3/4". Давление 3 бара.



Тип пистолета	Автоматический
Наличие и тип счетчика	Без счетчика
Тип носика (Пистолеты и расходомеры)	Жесткий
Производитель	Petropump
Высота, мм	70
Ширина, мм	180
Длина, мм	410
Вес, брутто, кг	1,44
Код ТН ВЭД	8481809907

### АС-120 - Автоматический пистолет для бензина, ДТ и керосина, 1" BSP, сопло 1"

#### PP710004

Автоматический пистолет для раздачи бензина, дизельного топлива и керосина. Скорость потока составляет 100 л/мин. Соединение 1" BSP (F). Диаметр сопла 1". Рабочее давление 3 бара.



Тип пистолета	Автоматический
Наличие и тип счетчика	Без счетчика
Диаметр сопла (Пистолеты и расходомеры)	25
Тип носика (Пистолеты и расходомеры)	Жесткий
Производитель	Petropump
Высота, мм	70
Ширина, мм	190
Длина, мм	410
Вес, брутто, кг	1,32
Код ТН ВЭД	8481809907

### АС-200 - Автоматический пистолет для бензина и ДТ, 260 л/мин

**PP710006**

Автоматический пистолет для бензина и дизельного топлива. Пропускная способность до 260 л/мин. Соединение 1 1/2". Диаметр носика 38 мм. Давление 3 бара.



Производитель	Petropump
Высота, мм	73
Ширина, мм	270
Длина, мм	350
Вес, брутто, кг	1,8
Код ТН ВЭД	8481809907

### АС-ZVA120 - Автоматический пистолет для ДТ, бензина и керосина, 120 л/мин

**PP710005**

Автоматический пистолет для раздачи бензина, керосина и дизельного топлива. Пропускная способность составляет 120 л/мин. Соединение 1 1/4" BSP. Диаметр сопла 30 мм. Рабочее давление 3 бара.



Производитель	Petropump
Высота, мм	620
Ширина, мм	188
Длина, мм	420
Вес, брутто, кг	1,4
Код ТН ВЭД	8481809907

### АС-2000 - Механический пистолет для бензина и ДТ, 1" BSP, сопло 19 мм

**PP721001**

Алюминиевый механический пистолет для раздачи бензина и дизельного топлива. Скорость потока составляет до 80 л/мин. Диаметр сопла 19 мм. Диаметр подключения 1" BSP (F). Давление 1 бар.



Производитель	Petropump
Высота, мм	80
Ширина, мм	150
Длина, мм	200
Вес, брутто, кг	0,85
Код ТН ВЭД	8481809907

**AC-6000 - Механический пластиковый пистолет для AdBlue и топлива, 3/4" BSP (M), сопло 19 мм**

**PP721002**

Пластиковый механический пистолет для раздачи AdBlue и топлива. Скорость потока составляет до 60 л/мин. Соединение 3/4" BSP (M). Рабочее давление 3 бара. Диаметр носика 19 мм. Давление 1 бар.



Вид жидкости	AdBlue	
Скорость потока		40
Тип пистолета	Механический	
Соединение на входе	3/4"	
Наличие и тип счетчика	Без счетчика	
Диаметр сопла (Пистолеты и расходомеры)	19	
Тип носика (Пистолеты и расходомеры)	Жесткий	
Производитель	Petropump	
Высота, мм		80
Ширина, мм		150
Длина, мм		200
Вес, брутто, кг		0,4
Код ТН ВЭД	8481809907	

**LLY 15 - Механический пистолет с мех. счетчиком для бензина и ДТ, 40 л/мин, 3/4" BSP (M)**

**PP721003**

Механический пистолет с 4-х разрядным механическим счетчиком для перекачки и учета бензина и дизельного топлива. Пропускная способность до 40 л/мин. Соединение 3/4" BSP (M). Диаметр сопла 20 мм. Давление 1 бар. Погрешность счетчика  $\pm 1\%$



Наличие и тип счетчика	Механический	
Производитель	Petropump	
Высота, мм		90
Ширина, мм		250
Длина, мм		310
Вес, брутто, кг		1,54
Код ТН ВЭД	8481809907	

**LLY 25 - Механический пистолет с мех. счетчиком для топлива, ДТ, 1" BSP (M), 60 л/мин**

**PP721004**

Механический пистолет с 4-х значным механическим счетчиком для перекачки и учета бензина, дизельного топлива и керосина. Пропускная способность до 60 л/мин. Соединение 1" BSP (M). Диаметр сопла 27 мм. Давление 1 бар. Погрешность счетчика составляет  $\pm 1\%$



Скорость потока		60
Тип пистолета	Механический	
Наличие и тип счетчика	Механический	
Диаметр сопла (Пистолеты и расходомеры)	25	
Тип носика (Пистолеты и расходомеры)	Жесткий	
Производитель	Petropump	
Высота, мм		100
Ширина, мм		250
Длина, мм		310
Вес, брутто, кг		1,28
Код ТН ВЭД	8481809907	

**LLY 32 - Механический пистолет с мех. счетчиком для топлива и ДТ, 30 мм, 100 л/мин**

**PP721006**

Механический пистолет с механическим счетчиком для перекачки и учета бензина, дизельного топлива и керосина. Пропускная способность до 100 л/мин. Соединение 30 мм. Диаметр сопла 31 мм. Погрешность счетчика составляет  $\pm 1\%$ . Давление 1 бар.



Скорость потока		100
Тип пистолета	Механический	
Наличие и тип счетчика	Механический	
Производитель	Petropump	
Высота, мм		110
Ширина, мм		250
Длина, мм		310
Вес, брутто, кг		1,5
Код ТН ВЭД	8481809907	

**OILN01 - Пистолет для масла, гибкий изогнутый носик, 1/2" BSP (F), 35 л/мин**

**PP722021**

Пистолет для масла с гибким носиком. Пропускная способность составляет до 35 л/мин. Давление 70 бар. Соединение 1/2" BSP (F).



Производитель	Petropump	
Высота, мм		46
Ширина, мм		162
Длина, мм		485
Вес, брутто, кг		1,22
Код ТН ВЭД	8481809907	

**OILN02 - Пистолет для масла, гибкий носик, 1/2" (F), 35 л/мин**

**PP722022**

Пистолет для раздачи масла с гибким носиком. Пропускная способность 35 л/мин. Давление 70 бар. Соединение 1/2" BSP (F).



Производитель	Petropump	
Высота, мм		480
Ширина, мм		160
Длина, мм		48
Вес, брутто, кг		1,1
Код ТН ВЭД	8481809907	

**AC-16 - Пистолет с эл. счетчиком для масла, жесткий носик, 1/2" BSP (F), 20 л/мин**

**PP732001**

Пистолет с электронным счетчиком и жестким носиком для раздачи масла. Пропускная способность 20 л/мин. Давление 50 бар. Погрешность счетчика составляет  $\pm 0.3\%$



Производитель	Petropump	
Высота, мм		160
Ширина, мм		183
Длина, мм		324
Вес, брутто, кг		1,75
Код ТН ВЭД	8481809907	

**OILN03 - Пистолет с электронным счетчиком для масла,  
гибкий изогнутый носик, 1/2" BSP (F), 35 л/мин**

**PP742021**

Пистолет с электронным счетчиком и гибким носиком для раздачи масла. Пропускная способность 35 л/мин. Давление 70 бар. Соединение 1/2" BSP (F). Погрешность счетчика  $\pm 0.3\%$



Производитель	Petropump	
Высота, мм		115
Ширина, мм		213
Длина, мм		618
Вес, брутто, кг		2,1
Код ТН ВЭД	8481809907	

**GL-4 - Фильтр для очистки ДТ от механических примесей, 1"  
BSP, 30 мк, 120 л/мин**

**PP910004**

Фильтр для очистки дизельного топлива. Задерживает частицы грязи из топлива для защиты бака и оборудования. Соединение 1" BSP. Пропускная способность 120 л/мин. Степень фильтрации 30 мк.



Производитель	Petropump	
Высота, мм		240
Ширина, мм		124
Длина, мм		124
Вес, брутто, кг		1,72
Код ТН ВЭД	8421290009	

**GL-4-Y - Фильтр для ДТ, масла и топлива, 1" BSP, 30 мкм, 120  
л/мин**

**PP910003**

Фильтр для дизельного топлива, масла и топлива. Соединение 1" BSP. Степень фильтрации 30 мкм. Пропускная способность 120 л/мин.



Производитель	Petropump	
Высота, мм		223
Ширина, мм		110
Длина, мм		113
Вес, брутто, кг		0,7
Код ТН ВЭД	8421290009	

**GL-5 - Фильтр для очистки для ДТ и бензина от мех.  
примесей, 30 мкм, 1" BSP, 100 л/мин**

**PP910002**

Фильтр для грубой очистки дизельного топлива и бензина. Степень фильтрации 30 мк. Диаметр подключения 1" BSP (F). Производительность 100 л/мин.



Скорость потока		100
Степень фильтрации	30 мкм	
Производитель	Petropump	
Высота, мм		120
Ширина, мм		110
Длина, мм		230
Вес, брутто, кг		0,75
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-CN.РА05.В.86895/22 от 24.08.2022 по 22.08.2023	
Код ТН ВЭД	8421290009	

**GL-6 - Водоабсорбирующий фильтр для ДТ и топлива, 30 мкм, 1" BSP (F), 100 л/мин**

**PP910001**

Водоабсорбирующий фильтр для очистки дизельного топлива и бензина. Степень фильтрации 30 мкм. Диаметр подключения 1" BSP. Производительность 100 л/мин.



Скорость потока	100
Степень фильтрации	30 мкм
Производитель	Petropump
Высота, мм	110
Ширина, мм	110
Длина, мм	230
Вес, брутто, кг	0,75
Сертификат	ЕАЭС № RU Д-СН.РА05.В.86895/22 от 24.08.2022 по 22.08.2023
Код ТН ВЭД	8421290009

**GL-3 - Картридж для фильтра, 30 мкм, 100 л/мин**

**PP910021**

Картридж для фильтрации дизельного топлива и бензина. Пропускная способность 100 л/мин. Степень фильтрации 30 мкм.



Производитель	Petropump
Высота, мм	140
Ширина, мм	95
Длина, мм	96
Вес, брутто, кг	0,52
Код ТН ВЭД	8421290009

**Картридж для фильтра GL-4 (PP910004)**

**PP910022**

Сменный картридж для фильтра GL-4 (PP910004). Предназначен для очистки дизельного топлива от механических примесей.



Производитель	Petropump
Высота, мм	122
Ширина, мм	64
Длина, мм	64
Вес, брутто, кг	0,1
Код ТН ВЭД	8421290009

**Картридж для фильтра GL-5 (PP910002)**

**PP910023**

Сменный картридж для фильтра GL-5 (PP910002). Предназначен для очистки бензина и дизельного топлива от механических примесей.



Производитель	Petropump
Высота, мм	130
Ширина, мм	73
Длина, мм	73
Вес, брутто, кг	0,2
Код ТН ВЭД	8421290009

**Картридж для фильтра GL-6 (PP910001)**

**PP910024**

Сменный водоасборбирующий картридж для фильтра GL-6 (PP910024). Предназначен для очистки бензина и дизельного топлива.



Производитель	Petropump
Высота, мм	130
Ширина, мм	73
Длина, мм	73
Вес, брутто, кг	0,2
Код ТН ВЭД	8421290009

### HRD1110 - Открытая катушка для бензина и ДТ, без рукава, 1" (М), 20 бар

PP511022

Открытая катушка для бензина и дизельного топлива, без рукава. Соединение на впуске/выпуске жидкости: 1" (М). Соединение 1". Вместимость катушки: 34 мм x 10 м. Давление 20 бар.



Производитель	Petropump
Высота, мм	525
Ширина, мм	465
Длина, мм	550
Вес, брутто, кг	32

### HRD3410 - Открытая катушка для бензина и ДТ, без рукава, 3/4" BSP (М), 20 бар

PP511021

Открытая катушка для раздачи бензина и дизельного топлива. Соединение на впуске/выпуске жидкости: 3/4" BSP (М). Соединение фитинга. Максимальное давление 20 бар. Максимальная вместимость рукава: 28 мм x 10 м.

Производитель	Petropump
Высота, мм	525
Ширина, мм	465
Длина, мм	550
Вес, брутто, кг	32

### HRD1115D - Открытая катушка для бензина, ДТ и керосина, рукав 1" x 15 м, 20 бар

PP510002

Катушка для дизельного топлива, топлива и керосина с рукавом 15 м. Соединение входе/выходе: 1" BSP (М). Диаметр фитинга: 1". Максимальное давление 20 бар.

Характеристики:

- 4 роликовых подшипника на рычагах облегчают разматывание шланга, предотвращая трение, которое может привести к постепенному износу;
- рукав можно зафиксировать на нужной длине;
- храповик предотвращает разблокировку, когда шланг полностью размотан;
- барабан изготовлен из высококачественной ударопрочной стали;



Тип катушки	Открытая
Наличие рукава	С рукавом
Тип привода барабана	Автоматический
Диаметр рукава	1"
Длина рукава, м	15
Диаметр подключения	1" BSP (М)
Производитель	Petropump
Высота, мм	480
Ширина, мм	530
Длина, мм	560

Вес, брутто, кг	43
Код ТН ВЭД	4009220009

### HRD3415D - Открытая катушка для бензина, ДТ и керосина, рукав 3/4" x 15 м, 20 бар

PP510001

Катушка для дизельного топлива, бензина и керосина с рукавом 15 м. Соединение 3/4" BSP(M). Диаметр фитинга 3/4". Максимальное давление 20 бар.

Характеристики:

- 4 роликовых подшипника на рычагах облегчают разматывание шланга, предотвращая трение, которое может привести к постепенному износу;
- рукав можно зафиксировать на нужной длине;
- храповик предотвращает разблокировку, когда шланг полностью размотан;
- барабан изготовлен из высококачественной ударопрочной стали;
- настенный, потолочный или напольный монтаж



Тип катушки	Открытая
Наличие рукава	С рукавом
Тип привода барабана	Автоматический
Диаметр рукава	3/4"
Длина рукава, м	15
Диаметр подключения	3/4" BSP (M)
Производитель	Petropump
Высота, мм	470
Ширина, мм	530
Длина, мм	560
Вес, брутто, кг	32,2
Код ТН ВЭД	4009220009

### HRO1210D - Закрытая катушка для воды и воздуха, рукав 1/2" BSP x 10 м

PP514301

Закрытая катушка для воды и воздуха, с рукавом 1/2" BSP x 10 м. Соединение на впуск/выпуск жидкости: 1/2" (M). Давление 160 бар.



Производитель	Petropump
Высота, мм	610
Ширина, мм	260
Длина, мм	540
Вес, брутто, кг	27
Код ТН ВЭД	4009220009

### HRA3815A - Открытая катушка для воды и воздуха, рукав 3/8" BSP x 10 м

PP514001

Открытая катушка для воздуха и воды, с рукавом 3/8" x 10 м. Соединение на впуске/выпуске жидкости: 3/8" (M). Давление 180 бар.



Производитель	Petropump
Высота, мм	540
Ширина, мм	265
Длина, мм	540
Вес, брутто, кг	24
Код ТН ВЭД	4009220009

**HRO12150 - Открытая катушка для масла, рукав 1/2" x 10 м, 160 бар**

**PP512001**

Открытая катушка для масла, с рукавом 1/2" x 10 м. Соединение на впуске/выпуске жидкости: 1/2" (M). Давление 160 бар.



Производитель	Petropump
Высота, мм	542
Ширина, мм	274
Длина, мм	540
Вес, брутто, кг	24,6
Код ТН ВЭД	4009220009

**DTK-53 - Мобильный резервуар 53 л для топлива, керосина и ДТ, мех. пистолет с сифонным насосом**

**PP411005**

Мобильный резервуар для хранения и перекачки бензина, керосина и дизельного топлива объемом 53 л. Идеально подходит для использования в лесном и сельском хозяйстве, а также на морских судах. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности и устойчив к внешним повреждениям. Рекомендуется для заправки инструментов, газонокосилок, лодочных моторов, генераторов и т.д. Оснащен ручкой и прочными колесами для удобной транспортировки емкости к месту раздачи топлива. Укомплектован: механическим пистолетом с встроенным сифонным насосом, раздаточным рукавом 1/2" x 3 м.



Производитель	Petropump
Высота, мм	440
Ширина, мм	380
Длина, мм	870
Вес, брутто, кг	9,5
Код ТН ВЭД	3925908009

**DTK 53-E - Мобильный резервуар 53 л для топлива, керосина и ДТ, электронасос 12В, 6 л/мин**

**PP411006**

Мобильный резервуар объемом 53 л для хранения и раздачи топлива, керосина и ДТ.

Укомплектован:

- электрическим насосом 12В, 70Вт, 5А, производительность 6 л/мин;
- зарядным устройством с аккумулятором;
- механическим пистолетом;
- раздаточным рукавом 1/2" x 3 м;
- всасывающим рукавом 1 м.



Производитель	Petropump
Высота, мм	860
Ширина, мм	380
Длина, мм	440
Вес, брутто, кг	11,4
Код ТН ВЭД	3925908009

**GTK-240 12V - Емкость для бензина 220 л, электронасос 12В, электронный счетчик, пистолет-автомат**

**PP412001**

Резервуар для хранения и перекачки топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,  
Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки,

Запираемая крышка для топливного насоса и принадлежностей

Комплектация:

- автоматический раздаточный пистолет,
- индикатор уровня топлива,
- 2-дюймовая заправочная пробка с предохранительным клапаном,
- электронный счетчик,
- топливный рукав 3/4" x 4 м,
- электрический насос 12В, 185 Вт, 22А, производительностью 45 л/мин, давление 3 бара.



Производитель	Petropump
Высота, мм	710
Ширина, мм	630
Длина, мм	930
Вес, брутто, кг	37,5
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	3925908009

#### **ГТК-240 24V - Емкость для бензина 220 л, электронасос 24В, электронный счетчик, пистолет-автомат**

**PP412002**

Резервуар для хранения и перекачки топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,  
Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки,

Запираемая крышка для топливного насоса и принадлежностей

Комплектация:

- автоматический раздаточный пистолет,
- индикатор уровня топлива,
- 2-дюймовая заправочная пробка с предохранительным клапаном,
- электронный счетчик,
- топливный рукав 3/4" x 4 м,
- электрический насос 24В, 185 Вт, 20А, производительностью 45 л/мин, давление 3 бара



Производитель	Petropump
Высота, мм	720
Ширина, мм	630
Длина, мм	930
Вес, брутто, кг	37,5
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	3925908009

#### **ГТК-480 12V - Емкость для бензина 440 л, электронасос 12В, электронный счетчик, пистолет-автомат**

**PP412003**

Резервуар для хранения и перекачки топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,  
Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки,

Запираемая крышка для топливного насоса и принадлежностей,

2-дюймовая наливная пробка с предохранительным клапаном для давления, сброса давления и опрокидывания,

Автоматический пистолет для дизельного топлива,

Индикатор уровня топлива

Комплектация:

автоматический раздаточный пистолет, индикатор уровня топлива, 2-дюймовая заправочная пробка с предохранительным клапаном, электронный счетчик, топливный рукав 3/4" x 4 м, электрический насос 12В,22А производительностью 35 л/мин.



Объем, л	440 л
Тип насоса	12В
Наличие счетчика	Электронный
Тип пистолета	Автоматический
Производитель	Petropump
Высота, мм	830
Ширина, мм	830
Длина, мм	1 220
Вес, брутто, кг	63,5
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	3925100000

#### **ГТК-480 24В - Емкость для бензина 440 л, электронасос 24В, электронный счетчик, пистолет-автомат РР412004**

Резервуар для хранения и перекачки топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,  
Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки,

Запираемая крышка для топливного насоса и принадлежностей,

2-дюймовая наливная пробка с предохранительным клапаном для давления, сброса давления и опрокидывания,

Индикатор уровня топлива

Комплектация:

автоматический раздаточный пистолет, индикатор уровня топлива, 2-дюймовая заправочная пробка с предохранительным клапаном, электронный счетчик, топливный рукав 3/4" x 4 м, электрический насос 24В, 22А, производительностью 35 л/мин.



Объем, л	440 л
Тип насоса	24В
Наличие счетчика	Электронный
Тип пистолета	Автоматический
Производитель	Petropump
Высота, мм	840
Ширина, мм	830
Длина, мм	1 220
Вес, брутто, кг	63,5
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	3925100000

**ГТК-550 (12V) - Емкость для бензина 500 л, электронасос 12В, счетчик, пистолет-автомат, фильтр**

**PP412005**

Резервуар для хранения и перекачки топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,

Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки. В комплекте:

- электрический насос 12В, мощность 500Вт, давление 4 бара. 3700 об/мин. Производительность 40 л/мин. Длина кабеля 2 м;
- электронный расходомер;
- автоматический пистолет;
- рукав 3/4" x 4 м
- фильтр 30 мкм, 100 л/мин

Производитель	Petropump
Высота, мм	755
Ширина, мм	1 070
Длина, мм	1 000
Вес, брутто, кг	63,8
Код ТН ВЭД	3925100000



**ГТК-550D(12V)- Емкость для топлива 500 л, электронасос 12В счетчик с предуств., пистолет-авт., фильтр**

**PP412505**

Резервуар для хранения и перекачки топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,

Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки. Оснащена:

- электрическим самовсасывающим насосом 12В с контроллером, мощность 500Вт, давление 4 бара. 3700 об/мин. Производительность 40 л/мин. Длина кабеля 2 м;
- электронный расходомер с предустановкой и системой старт/стоп;
- автоматический пистолет;
- рукав 3/4" x 4 м
- фильтр 30 мкм, 100 л/мин

Производитель	Petropump
Высота, мм	755
Ширина, мм	1 070
Длина, мм	1 000
Вес, брутто, кг	63,8
Код ТН ВЭД	3925100000



**ДТК-240 12V - Емкость для ДТ 220 л, электронасос 12В, электронный счетчик, пистолет-автомат**

**PP411001**

Резервуар для хранения и перекачки дизельного топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,  
Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки,

Запираемая крышка для топливного насоса и принадлежностей

Комплектация:

автоматический раздаточный пистолет, индикатор уровня топлива, 2-дюймовая заправочная пробка с предохранительным клапаном, электронный счетчик, топливный рукав 3/4" x 4 м, электрический насос 12В, 30А, производительностью 55 л/мин.



Производитель	Petropump
Высота, мм	710
Ширина, мм	630
Длина, мм	930
Вес, брутто, кг	32,5
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	3925908009

**DTK-240 24V - Емкость для ДТ 220 л, электронасос 24В, электронный счетчик, пистолет-автомат  
PP411002**

Резервуар для хранения и перекачки дизельного топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,  
Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки,

Запираемая крышка для топливного насоса и принадлежностей

Комплектация:

автоматический раздаточный пистолет, индикатор уровня топлива, 2-дюймовая заправочная пробка с предохранительным клапаном, электронный счетчик, топливный рукав 3/4" x 4 м, электрический насос 24В, 30А, производительностью 55 л/мин.



Производитель	Petropump
Высота, мм	720
Ширина, мм	630
Длина, мм	930
Вес, брутто, кг	32,5
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	3925908009

**DTK-480 12V - Емкость для ДТ 440 л, электронасос 12В, электронный счетчик, пистолет-автомат  
PP411003**

Резервуар для хранения и перекачки дизельного топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,  
Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки,

Запираемая крышка для топливного насоса и принадлежностей

Комплектация:

автоматический раздаточный пистолет, индикатор уровня топлива, 2-дюймовая заправочная пробка с предохранительным клапаном, электронный счетчик, топливный рукав 3/4" x 4 м, электрический насос 12В, 30А, производительностью 55 л/мин.



Вид жидкости	Дизельное топливо
Объем, л	440 л
Тип насоса	12В
Наличие счетчика	Электронный
Тип пистолета	Автоматический
Производитель	Petropump
Высота, мм	830
Ширина, мм	830
Длина, мм	1 220
Вес, брутто, кг	58,8
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	3925100000

**DTK-480 24V - Емкость для ДТ 440 л, электронасос 24В, электронный счетчик, пистолет-автомат  
PP411004**

Резервуар для хранения и перекачки дизельного топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера,  
Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки,

Запираемая крышка для топливного насоса и принадлежностей

Комплектация:

автоматический раздаточный пистолет, индикатор уровня топлива, 2-дюймовая заправочная пробка с предохранительным клапаном, электронный счетчик, топливный рукав 3/4" x 4 м, электрический насос 24В, 30А, производительностью 55 л/мин.



Вид жидкости	Дизельное топливо
Объем, л	440 л
Тип насоса	24В
Наличие счетчика	Электронный
Тип пистолета	Автоматический
Производитель	Petropump
Высота, мм	840
Ширина, мм	830
Длина, мм	1 220
Вес, брутто, кг	58,8
Сертификат	-
Код ТН ВЭД	3925100000

**DTK-550 (12V) - Емкость для ДТ 500 л, электронасос 12В, счетчик, пистолет-автомат, фильтр  
PP411007**

Резервуар для хранения и перекачки дизельного топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера, Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки. В комплекте:

- электрический насос 12В, мощность 550Вт, давление 3 бара. 2800 об/мин. Производительность 60-70 л/мин. Длина кабеля 2 м;
- электронный расходомер;
- автоматический пистолет;
- фильтр 30 мкм, 100 л/мин



Производитель	Petropump
Высота, мм	755
Ширина, мм	1 070
Длина, мм	1 000
Вес, брутто, кг	63,8
Код ТН ВЭД	3925100000

**ДТК-550 (24V) - Емкость для ДТ 500 л, электронасос 24В, счетчик, пистолет-автомат, фильтр РР411008**

Резервуар для хранения и перекачки дизельного топлива. Используется в сфере лесного хозяйства, строительства, дорожных работ и сельского хозяйства. Благодаря закрывающейся крышке его можно установить в кабине, на рабочем месте или в кузове автомобиля.

Характеристики:

Сверхпрочная прочная конструкция из полиэстера, Встроенные карманы для вилочного погрузчика для легкого подъема,

Предварительно формованные углубления с храповыми ремнями для транспортировки. В комплекте:

- электрическим самовсасывающим насосом 24В, мощность 550Вт, давление 3 бара. 2800 об/мин. Производительность 40 л/мин. Длина кабеля 2 м;
- электронный расходомер;
- автоматический пистолет;
- рукав 3/4" x 4 м
- фильтр 30 мкм, 100 л/мин



Производитель	Petropump
Высота, мм	755
Ширина, мм	1 070
Длина, мм	1 000
Вес, брутто, кг	63,8
Код ТН ВЭД	3925100000

**АС-SYQ4, 1" - Соединение с индикатором потока для масла, 1" BSP (M) РР180041**

Производитель	Petropump
Высота, мм	100
Ширина, мм	45
Длина, мм	45
Вес, брутто, кг	0,28
Код ТН ВЭД	7307991000



**AC-SYQ4,3/4" - Соединение с индикатором потока для масла, 3/4" BSP (M)****PP180042**

Производитель	Petropump
Высота, мм	100
Ширина, мм	40
Длина, мм	40
Вес, брутто, кг	0,18
Код ТН ВЭД	7307991000

**NH-01 - Пистолетодержатель с выключателем****PP180038**

Производитель	Petropump
Высота, мм	113
Ширина, мм	140
Длина, мм	380
Вес, брутто, кг	1,5

**AC-45A - Алюминиевое Z - соединение 3/4" BSP (F) x 3/4" BSP (M)****PP180032**

Шарнирный вертлюг обеспечивает максимальную подвижность шланга в ограниченном пространстве, защищая его от перегибов, что увеличивает срок службы и предотвращает износ. Соединение 3/4" BSP (F) x 3/4" BSP (M)

Производитель	Petropump
Высота, мм	48
Ширина, мм	49
Длина, мм	130
Вес, брутто, кг	0,55
Код ТН ВЭД	7616999008

**AC-45C - Z - соединение 1" BSP (F) x 1" BSP (M), оцинкованное****PP180033**

Шарнирный вертлюг обеспечивает максимальную подвижность шланга в ограниченном пространстве, защищая его от перегибов, что увеличивает срок службы и предотвращает износ. Соединение 1" BSP (F) x 1" BSP (M)

Производитель	Petropump
Высота, мм	48
Ширина, мм	49
Длина, мм	130
Вес, брутто, кг	0,55
Код ТН ВЭД	7616999008

**AC-HS-1AS - Неповоротный медный вертлюг 1" BSP (F) x 1" BSP (M)****PP180035**

Производитель	Petropump
Высота, мм	46

Ширина, мм	47
Длина, мм	86
Вес, брутто, кг	0,55
Код ТН ВЭД	7419800000

**AC-HS-1AS - Поворотный медный вертлюг 3/4" BSP (F) x 3/4" BSP (M)**

**PP180034**

Производитель	Petropump
Высота, мм	43
Ширина, мм	43
Длина, мм	85
Вес, брутто, кг	0,55
Код ТН ВЭД	7419800000



**AC-HS-1BS - Неповоротный медный вертлюг 3/4" BSP (F) x 3/4" BSP (M)**

**PP180036**

Производитель	Petropump
Высота, мм	40
Ширина, мм	42
Длина, мм	78
Вес, брутто, кг	0,45
Код ТН ВЭД	7419800000



**AC-HS-1BS - Поворотный медный вертлюг 1" BSP (F) x 1" BSP (M)**

**PP180037**

Производитель	Petropump
Высота, мм	49
Ширина, мм	46
Длина, мм	85
Вес, брутто, кг	0,45
Код ТН ВЭД	7419800000



**AC-NSB - Алюминиевый поворотный вертлюг 1" BSP (F) x 1" BSP (M)**

**PP180031**

Производитель	Petropump
Высота, мм	50
Ширина, мм	50
Длина, мм	75
Вес, брутто, кг	0,19
Код ТН ВЭД	7616999008



**AC-NSB - Алюминиевый поворотный вертлюг 3/4" BSP (F) x 3/4" BSP (M)**

**PP180030**

Производитель	Petropump
Высота, мм	39



Ширина, мм	39
Длина, мм	60
Вес, брутто, кг	0,17
Код ТН ВЭД	7616999008

### AC-NSB-01 - Вертлюг 1" BSP x 3/4" BSP

**PP180040**

Производитель	Petropump
Высота, мм	44
Ширина, мм	45
Длина, мм	77
Вес, брутто, кг	0,2



### AC-NSB-01 - Вертлюг 3/4" BSP x 1" BSP

**PP180039**

Производитель	Petropump
Высота, мм	50
Ширина, мм	50
Длина, мм	70
Вес, брутто, кг	0,45
Код ТН ВЭД	7307991000

