



Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30 и 50 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.

Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.

Прожекторы мощностью 100 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомоощной подсветки.

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ: 180-265 В
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ -40 ДО +40 °С
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA >70

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Напряжение сети	Размер, мм	Индекс цветопередачи, Ra
TKL-FL/LED-10-6.5K-IP65	10	600	6500	180-265V	104*70*27	70
TKL-FL/LED-20-6.5K-IP65	20	1300	6500	180-265V	120*75*27	70
TKL-FL/LED-30-6.5K-IP65	30	1700	6500	180-265V	155*100*27	70
TKL-FL/LED-50-6.5K-IP65	50	3400	6500	180-265V	173*116*27	70
TKL-FL/LED-100-6.5K-IP65	100	6700	6500	180-265V	240*156*30	70



СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ ЭМС

