

Информация к продукту

Rasenmäher-Öl SAE 30

PI 29/23/07/2019



Описание

Rasenmäher-Öl – это сезонное моторное масло созданное на основе новейших технологий. Особо подобранные базисные масла с естественно высоким индексом вязкости в сочетании пакетом присадок обеспечивают оптимальное смазывание и надёжную работу мотора.

Свойства

- низкие потери на испарение
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- высокая защита от износа
- проверенно на катализаторах
- отличное очистительное действие
- очень хорошие диспергирующие свойства
- высокая устойчивость к старению
- отличная смазывающая способность

Спецификации и допуски

API SJ

Технические данные

| | |
|---|---|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 30 SAE J300 |
| Плотность при 15°C | 0,875 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 102 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 11,9 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Индекс вязкости | 106 DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -21 °C DIN ISO 2592 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 6,8 % ASTM D 5800-08 Method B |
| Температура вспышки | 238 °C DIN ISO 3016 |
| Общее щёлочное число | 11,0 мг KOH/г DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | 1,2 г/100г DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | 4,0 DIN ISO 2049 |



Сфера применения

Для применения в 4-х тактных моторах, а также для применения в моторах для которых предписано применение сезонных масел с классом вязкости SAE-Klasse 30.

Применение

Следует учитывать при применении предписания автомобиле производителей и производителей моторов.

Имеющиеся упаковки

| | |
|------------------------------|------------------|
| 600 мл пластиковая канистра | 1268 D |
| 600 мл пластиковый баллончик | 7594 D-RUS-UA |
| 1 л пластиковая канистра | 1264 D |
| 1 л пластиковая канистра | 3991 D-RUS-UA |
| 5 л пластиковая канистра | 1266 D |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.