

Понижающий редуктор «Нева» D20 ПАСПОРТ

1. Общие сведения.

Редуктор предназначен для установки на четырехтактные двигатели общего назначения для использования в малой технике. Редуктор имеет одну понижающую вдвое скорость (передаточное отношение 1/2), а центробежное сцепление помогает в автоматическом режиме начать передавать момент, при увеличении оборотов, от вала двигателя на выходной вал редуктора. Монтаж такого редуктора производится без доработки двигателя, крепление осуществляется на штатные места к мотору.

2. Основные характеристики.

2.1. Редуктор маслом не заправлен.

Рекомендуется применять полусинтетическое масло для автоматических коробок передач: ЛУКОЙЛ ATF (или аналогичное), в объеме 0,5 л.

2.2. Габаритные размеры, мм 254x168x156

2.3. Масса сухая, кг, не более 5

3. Комплект поставки.

Наименование	Количество
Редуктор	1
Прокладка крышки редуктора	1
Паспорт	1
Инструкция по сборке	1

4. Гарантии изготовителя.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи редуктора через торговую сеть.

Гарантийный срок хранения редуктора — 12 месяцев со дня приемки его ОТК на предприятии-изготовителе.

Срок службы редуктора 5 лет.

4.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии в случаях:

- если истек срок гарантийного хранения;
- при не предъявлении настоящего Паспорта или отсутствии в Паспорте отметки ОТК предприятия-изготовителя и торгующей организации (штамп и дата продажи);
- если не совпадает (исправлен) заводской номер редуктора в Паспорте с номером на редукторе;
- если потребитель заменял (дорабатывал) и применял детали редуктора не предусмотренные конструкцией;
- использования редуктора не по назначению;
- нанесения механических повреждений при транспортировке или хранении.
- при отказе изделий, подверженных естественному износу (диск сцепления)

Не принимаются в ремонт редукторы неочищенные от загрязнений.