

БЕНЗИНОВЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ TSS-JH96

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Рабочий объем, см ³	62
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.7/2.31
Частота ударов, уд/мин	700-1500
Тип запуска	Ручной стартер
Максимальное число оборотов (об/мин)	5500
Максимальное усилие N/m	2900
Энергия удара (Дж)	20-55
Объем топливного бака (л)	1
Расход топлива л/час	0.6
Вид топлива	25:1 (бензин АИ-92 : масло для двухтактных двигателей)
Рекомендуемый тип масла	Смазка графитовая
Свеча зажигания	Torch VM6A
Квадрат шпинделя, дюйм (мм)	1(25,4)
Уровень шума (дВ/7м)	105
Масса, кг	20.1
Вес брутто (кг)	22.9
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	620x370x280
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	690x450x350
Гарантия, срок (мес)	6

Артикул: 024261

Гарантия: 6 мес.

Ударный гайковерт с двухтактным бензиновым двигателем, является профессиональным инструментом и предназначен для постоянного использования. Главным образом этот инструмент используется в строительстве и ремонте железнодорожных путей. Применяется для откручивания, закручивания резьбовых соединений. В отличие от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового гайковерта не требует дополнительной спецтехники, Значительно ниже по стоимости. Обладает моментом затяжки в 1700 Нм. Квадрат шпинделя у этой модели составляет 1 дюйм. Мощность двигателя инструмента — 1,7 кВт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Монтаж /демонтаж конструкций.
- Ремонт железнодорожного дорожного полотна.
- Шиномонтаж.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Увеличенный встроенный топливный бак и низкое потребление топлива продлевают время работы без дозаправки.
- Автономность, бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.
- Система гашения вибрации позволяет существенно снизить ее вредное воздействие на оператора.
- Компактные размеры и легкий вес гайковерта делают обращение с ним чрезвычайно удобным.
- Не требует дополнительных усилий оператора, работает под собственным весом.
- Легкий ручной запуск
- Простота в эксплуатации не требует высоко квалифицированного персонала.
- Ремонтопригодность и низкая стоимость запасных частей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бензогайковерт - 1 шт.
- Канистра для топливной смеси - 1 шт.
- Воронка - 1 шт.
- Набор инструмента: накидной ключ, гаечный ключ, свечной ключ, отвертка, шестигранные ключи - 3шт.
- Головка торцевая 38 мм - 1шт
- Головка торцевая 41 мм - 1шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Гарантия на оборудование 6 месяцев.