



- Электротали серии WRH грузоподъемностью 220 кг, 440 кг и 660 кг
- Благодаря простым кнопкам управления и ограничителям по высоте, электротали серии WRH надежны и просты в эксплуатации
- Каждая модель поставляется с барабаном и стальным тросом для подъема груза на высоту до 12 м

- Для большей эффективности и удобства работы подключайте Вашу электроталь к передвижной электрокаретке JET WRT
- Возможность подъема груза одним и двумя тросами
- Удобные кнопки управления
- Встроенный ограничитель подъема
- Барабан со стальным тросом

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте таль в задымлённых, сырых и плохо освещённых помещениях.
- Не используйте электрооборудование вблизи взрывоопасных газов или жидкостей.
- Не используйте таль с перекрученным, протёртым или повреждённым тросом
- Не используйте таль для подъема людей и не вставляйте под транспортируемый груз.
- Не находитесь в зоне транспортировки груза.
- Не используйте тельфер, если один из крюков поврежден, сломан или не имеет предохранительной щеколды.

- Перед работой обязательно заменяйте поврежденные предохранительные щеколды и крюки.
- На барабане всегда должно быть минимум три оборота троса.
- Перед каждым использованием проверяйте таль на повреждения. Повреждённые детали заменяйте.
- Трос должен быть равномерно намотан на барабан и должным образом закреплён на шкиве шкивного блока.
- Для работы с тросом надевайте перчатки. Не носите свободную одежду.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул	Модель	Грузоподъемность, один трос/два троса, кг	Высота подъема, один трос/два троса, м	Рабочее напряжение, В	Мощность электродвигателя, кВт	Скорость подъема, м/мин	Масса, кг
107001	WRH-440	110/220	12/6	220	0,75	10/5	10,5
107002	WRH-880	220/440	12/6	220	0,75	10/5	14,5
107003	WRH-1320	330/660	12/6	220	1,15	10/5	17,5
10700501	WRH-18-200	100/200	18/9	220	0,45	10/5	25
10700502	WRH-18-600	300/600	18/9	220	1,05	10/5	36
10700503	WRH-18-800	400/800	18/9	220	1,35	10/5	39
10700504	WRH-18-1000X	500/1000	18/9	220	1,6	10/5	42

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кран поворотный RHF для электротали WRH

- Кронштейн для крепления электротали на строительных лесах
- Обеспечивает удобство перемещения груза

Артикул	Модель	Грузоподъемность, кг	Макс. длина вылета стрелы, мм	Угол поворота стрелы	Масса, кг
10700508	RHF-300-1100	300	1100	180°	35,5
10700509	RHF-600-1100	600	750	180°	27,5



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru